

PATCHMASCHINEN



THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

**Handbediente und pneumatische Patchmaschinen
mit Zubehör**

PATCHMASCHINEN

TWINYMAT

Hochleistungspatchmaschine



- ▶ Zwei Patchstationen für effektives Arbeiten
- ▶ Besonders geeignet für hohe Stückzahlen
- ▶ Leichtgängiger Schwenkarm
- ▶ Höchste Verarbeitungsqualität
- ▶ CE-Konformität
- ▶ Kompressor benötigt

Anschluss	230 V, 50 Hz, 750 W
Breite	620 mm
Höhe	510 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	28 kg
Oberschuh	150 x 115 mm
Arbeitsdruck	4-5 bar

Art.-Nr. 22100




Zweite Patchplatte ermöglicht weitere Vorbereitung während des Patchvorgang

Perfekte Etikettenanbringung

Jedes Textil hat eigene Anforderungen. Damit das Etikett fest haftet, müssen Temperatur, Druck und Zeit exakt abgestimmt sein.

Effiziente Lösung:

Patchmaschinen mit Selbstöffnungsmechanismus heben den Heizkopf nach der voreingestellten Zeit automatisch — elektrisch oder pneumatisch. So bleibt das Ergebnis optimal, ohne permanente Überwachung.



- ▶ Schnelles Aufheizen
- ▶ Leicht austauschbare Unterschuhe
- ▶ Elektronische Patchfreigabe und automatische Störmeldung verhindern fehlerhaftes Patchen
- ▶ Robuste Bauweise
- ▶ Entriegelungsschalter für Unterbrechung/Entpatchen
- ▶ „Dämpfer-System“ beim Unterschuh sorgt durch gleichmäßigen Anpressdruck für optimales Patchergebnis
- ▶ Elektronische Steuerung mit Touchdisplay für Stückzahl, Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler und Service-Intervalle
- ▶ Nach neuester Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Gerne beraten wir Sie beim Kauf Ihrer Patchmaschine!

Für mehr Infos zu Patchmaschinen:



P4

Für voluminöse Textilien

- ▶ Extra großer Öffnungswinkel für maximalen Bewegungsfreiraum und Platz für dicke Textilien
- ▶ Einfache Handhabung durch Fußschaltbetrieb
- ▶ Benutzerfreundliches Touchdisplay
- ▶ Leicht austauschbare Patchplatten
- ▶ Höchste Verarbeitungsqualität
- ▶ CE-Konformität
- ▶ Kompressor benötigt

Anschluss	230 V, 50 Hz, 750 W
Breite	200 mm
Höhe geschlossen	320 mm
Höhe geöffnet	490 mm
Tiefe	540 mm
Gewicht	22 kg
Oberschuh	150 x 115 mm
Arbeitsdruck	4-5 bar

Art.-Nr. 21900





SPIRIT 3

Selbstöffnend

- ▶ Größerer Unterschuh für größere Etiketten oder Embleme
- ▶ Schneller Arbeitsbeginn durch hohe Heizleistung
- ▶ Selbstöffnend
- ▶ Besonders auch für Behindertenwerkstätten geeignet

Anschluss	230 V, 50 Hz, 750 W
Breite	220 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht	15 kg
Oberschuh	150 x 115 mm

Art.-Nr. 13873

Für mehr Infos zu Patchmaschinen:



Gerne beraten wir Sie beim Kauf Ihrer Patchmaschine!



SPIRIT 1

Elektronische Steuerung

- ▶ Besonders für Altenheime geeignet
- ▶ Mit großem Display und vielen Funktionen
- ▶ Einsteigermodell

Anschluss	230 V, 50 Hz, 550 W
Breite	220 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht	14 kg
Oberschuh	125 x 95 mm

Art.-Nr. 13812



ECONOMY

Für den kleinen Bedarf

- ▶ Digitale Steuerung
- ▶ Kleiner Unterschuh
- ▶ Einsteigermodell

Anschluss	230 V, 50 Hz, 550 W
Breite	220 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	450 mm
Gewicht	13 kg
Oberschuh	125 x 95 mm

Art.-Nr. 13785

WARTUNGSSET FÜR PATCHMASCHINEN

Das Wartungsset für Patchmaschinen besteht aus einer Reinigungspaste, Temperaturmessstreifen, selbstklebendem Teflontextil, Silikonpolster für die Unterplatte und einem Silikonspiegelkleber.



Maschinentyp	Art.-Nr.
Economy, Spirit 1	52796
Spirit 3	53462
P4, Twinymat, Twinymat 2	53462

TEMPERATURMESSSTREIFEN

Die zuverlässige Temperaturmessung an Patchmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Indikatoren verändern ihre Farbe so, dass gut erkennbar ist, welche Temperatur vorhanden ist. Tipp: Überprüfen Sie täglich die Temperatur Ihrer Maschinen!



Pro Beutel 40 Stück

Typ	Art.-Nr.	Messbereich
Typ 1	50424	104 -143 °C
Typ 2	50226	143-182 °C
Typ 3 Standard	50055	182-224 °C
Typ 4	50108	210-260 °C

ZUM SCHUTZ EMPFINDLICHER TEXTILIEN

- ▶ Format 160 x 160 mm
- ▶ Zweischicht-Teflon
- ▶ Für Patchmaschinen, Maße der Ausstattung individuell auf Anfrage.



Art.-Nr. 13175

PATCHPLATTEN UND TEFLON

Für jede Anwendung das richtige Format

Für ein optimales Patchergebnis müssen Zeit, Temperatur und Druck stimmen. Ist der Unterschuh bzw. das Silikonpolster der Patchplatten zu sehr beansprucht, kann nicht mehr genügend Druck aufgebaut werden. Deshalb finden Sie bei uns leicht austauschbare Patchplatten. Falls Sie nur das Silikonpolster tauschen möchten, schicken wir Ihnen zusätzlich den entsprechenden Silikonspezialkleber.

Teflon
selbstklebender Bezug für die Heizplatte.



Patchmaschinen	Patchplatten		Silikonpolster		Teflon	
Maschinentyp	Art.Nr.	Format	Art.Nr.	Format	Art.Nr.	Format
Economy / Spirit 1	13811	120 x 90 mm (Standard)	10031	120 x 90 mm	10038	130 x 105 mm
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	14509	120 x 90 mm*				
	17893	60 x 30 mm	17905	60 x 30 mm		
Spirit 3	13951	145 x 110 mm (Standard)	13910	145 x 110 mm	10028	160 x 125 mm
	13811	120 x 90 mm	10031	120 x 90 mm		
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	13244	145 x 110 mm*				
P4 / Twinyamat	17893	60 x 30 mm	17905	60 x 30 mm		
	13951	145 x 110 mm (Standard)	13910	145 x 110 mm	10028	160 x 125 mm
	13811	120 x 90 mm	10031	120 x 90 mm		
	12853	110 x 60 mm	13503	110 x 60 mm		
	14159	110 x 30 mm	10403	110 x 30 mm		
	12156	Ø 100 mm	12159	Ø 100 mm		
	13244	145 x 110 mm*	10403	110 x 30 mm		
	17893	60 x 30 mm				

* mit Ausstanzung für Transponder Ø 20 mm

MEHR POWER FLÄCHE OUTPUT

Maximale Power für höchste Stückzahlen —
unsere Profi-Transferpressen mit großer Arbeitsplatte,
smartem Touch-Display und effizienter Technik.

Ideal für alle, die mehr wollen.



Weitere Informationen:



THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 96 16 - 0
Telefax +49 781 96 16 - 50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 75 19 - 100
Telefax +41 61 75 19 - 101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch